



***ubbink***

## Ubbink 5-serie



**➤ De complete lijn dakdoorvoeren  
voor een beter resultaat én uiterlijk!**

## ➤ DESIGN GECOMBINEERD MET TOPPRESTATIES

*De 5-serie van Ubbink is een complete lijn dakdoorvoeren, waarbij design is gecombineerd met topprestaties! Deze nieuwste generatie slimme dakdoorvoeren biedt een oplossing voor rookgasafvoer van de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolontluchting of combinaties daarvan. De dakdoorvoeren kenmerken zich niet alleen door veiligheid en duurzaamheid, maar ook door installatiegemak. Dankzij de gepatenteerde spiraaltechniek zijn de doorvoeren van de 5-serie gemiddeld 20% compacter dan andere modellen op de markt. Dit maakt ze opmerkelijk slank en elegant op uw dak! Bovendien zijn deze dakdoorvoeren verkrijgbaar in een onderdaks verlengde versie. Het MultiVent programma is standaard verlengd. Kies voor de 5-serie voor een beter resultaat én uiterlijk!*

### ➤ Rolux 5G

#### **Een nieuwe generatie rookgasafvoeren!**

De Rolux 5G rookgasafvoer is geschikt voor alle condenserende verwarmingstoestellen en te plaatsen op een hellend of plat dak. De Rolux 5G presteert beter dan welke doorvoer ook, als het gaat om het voorkomen van recirculatie van rookgassen en voldoet ruimschoots aan de strenge eisen. Daarmee reduceert u de kans op storingen en vervuiling van de ketel. Aan de binnenzijde is de luchtaanzuiging voorzien van een regenwater afvoerende spiraaltechniek. Daardoor stroomt er geen water terug in de ketel. De doorvoer is geheel van kunststof en kent geen koudebruggen. De Rolux 5G is verkrijgbaar in diverse parallelle en concentrische uitvoeringen. De Rolux 5G Concentrisch 60/100 sluit naadloos aan bij het UbiFit concentrische Push-Fit en Klembandsysteem programma.

#### **De voordelen Rolux 5G**

De belangrijkste voordelen voor toepassing van de Rolux 5G in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten zijn:

- Slim en slank design
- Eenvoudige installatie
- Optimale prestatie
- Gereedschapsloze inspectie
- Verminderd risico ketelstoringen
- Door 'spiraaltechniek' inregendicht
- IJspiegelvrije kap
- Eenvoudig in te korten
- Laag drukverlies



## ➤ MultiVent 5V

### Optimale prestatie en installatiegemak!

De MultiVent 5V is specifiek ontwikkeld voor de nieuwste mechanische afvoersystemen en is klaar voor de toekomst. Door de stabiele weerstand werkt deze ventilatiepijp onder alle windomstandigheden perfect. De MultiVent 5V is aan te sluiten op het gangbare luchtkanaal met aansluitdiameter 125 mm. Mede dankzij de speciaal gepatenteerde condens en regenwater afvoerende spiraaltechniek is de doorvoer 30% compacter in vergelijking met andere modellen op de markt. Dit maakt de MultiVent 5V slank en bovendien logistiek zeer aantrekkelijk. De dakdoorvoer is beschermd tegen inregenen en geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

### De voordelen MultiVent 5V

- Eenvoudige installatie
- Slim en slank design
- Optimale prestatie
- Kunststof constructie, licht in gewicht, ongevoelig voor beschadigingen en breuk
- Geen koudebrug
- Gematigd trekkende werking, waardoor er minder warmte onnodig uit de woning verdwijnt
- Een lage eigen weerstand (7,3 Pa bij een debiet van 225 m<sup>3</sup>/h)
- Door horizontale uitworp van de afgevoerde lucht ontstaat er minder neerslag op het dak
- Door 'spiraaltechniek' inregendicht
- Ruime condensafvoer bovendaks
- Onderdakse pijp is aan te passen aan verschillende dakdiktes



## ➤ Optimale combinaties

### Rolux 5G Combi

De Rolux 5G Combi Dakdoorvoer combineert rookgasafvoer en luchttoevoer met een extra aansluiting Ø 125 mm voor bijvoorbeeld een mechanisch ventilatiesysteem. Op deze manier wordt voorkomen dat er veel uitmondingen op het dak staan, wat zeer ontsierend werkt. De Rolux 5G Combi is verkrijgbaar in diverse parallelle en concentrische uitvoeringen.

### MultiVent 5V Combi

De MultiVent 5V Combi Dakdoorvoer is uitgerust met een dubbele ventilatieafvoer Ø 125 mm, waardoor de afvoer van mechanische ventilatie en bijvoorbeeld een wasdroger gecombineerd kunnen worden.

### De voordelen 5G Combi en 5V Combi

De Combi's van de 5-serie onderscheiden zich door de doordachte vormgeving met niet te evenaren montagegemak. Door de kunststof samenstelling zijn ze licht van gewicht en ongevoelig voor beschadigingen en breuk. Het grote voordeel is dat er minder uitsparingen in het dak nodig zijn, waardoor er minder energieverlies optreedt. Zeker als u de Combi afwerkt met een Luchtdicht Dakdoorvoermanchet van Ubbink.

- Kunststof constructie, licht in gewicht
- Ongevoelig voor beschadigingen en breuk
- Minimale dakdoorbreking
- Geen koudebrug
- Montagegemak
- IJspiegelvrije kap



## ➤ SoloVent 5R

De rioolontluchtingsdakdoorvoer SoloVent 5R past u toe voor ontluchting van de binnenriolering van woningen en woongebouwen, op platte en hellende daken (5° tot 55°) bij nieuwbouw, utiliteitsbouw en renovatie. De pijp heeft een aansluitdiameter van 125 mm. De SoloVent 5R is vervaardigd van zwart polypropyleen en is bestand tegen alle atmosferische omstandigheden en uiteraard ook uv-bestendig.



### De voordelen SoloVent 5R

- Kunststof constructie, licht in gewicht
- Ongevoelig voor beschadigingen en breuk
- Geen koudebrug
- Montagegemak
- Eenvoudige installatie
- Slim en slank design
- Onderdaks eenvoudig aan te passen

## ➤ Verlengde versie

Steeds vaker wordt de installateur geconfronteerd met steilere daken. Daar komen de dikkere dakpakketten als gevolg van de scherpere eisen aan de thermische schil nog eens bij. Voor daken geldt een Rc-waarde van minimaal 6,0 m<sup>2</sup>K/W. Maar in bepaalde situaties wordt ook al gerekend met een Rc-waarde van 8,0 m<sup>2</sup>K/W of zelfs 10 m<sup>2</sup>K/W. Dit vraagt om langere doorvoeren. Alle varianten van de 5-serie zijn verkrijgbaar in onderdaks verlengde uitvoeringen. De SoloVent 5R en de MultiVent varianten zijn standaard verlengd.

## ➤ BIM gereed

De dakdoorvoeren van de Ubbink 5-serie zijn BIM gereed!



## ➤ Perfecte bevestiging

### **Hellend dak**

#### **Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°**

Met de Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° van Ubbink heeft u dé oplossing voor alle gangbare dakhellingen! Deze unieke pan, inclusief schaal, is geschikt voor ieder type pan en ieder type dakdoorvoer in de diameters 125 en 131 mm. Eén product voor meer dan 98% van alle toepassingen (hellingshoeken). Makkelijker kan Ubbink het niet voor u maken!



### **Plat dak**

#### **WaterpRoof Plakplaat**

Met de Ubbink WaterpRoof Plakplaat met geïntegreerd rozet, maakt u eenvoudig een 100% waterdichte aansluiting op het platte dak. Deze plakplaat is speciaal ontwikkeld voor dakdoorvoeren op het platte dak met een PVC, EPDM of bitumen dakbedekking. Niet-waterdichte aansluitproblemen zijn nu opgelost! Ook voor de standaard aluminium plakplaten (zonder geïntegreerd rozet) bent u bij Ubbink aan het juiste adres.



### **Beugelen was nog nooit zo makkelijk!**

#### **Dakbeschotbeugel 100-131 PP**

Om te voorkomen dat, bijvoorbeeld bij storm, uw dakdoorvoer los raakt en voor gevaarlijke situaties kan gaan zorgen, is veilige montage een must. Met de unieke kunststof dakbeschotbeugel van Ubbink is dat heel eenvoudig! Doordat de beugel een zwenkend gedeelte heeft, positioneert, tekent, boort en bevestigt u de beugel eenvoudig aan het dakbeschot. Vervolgens sluit u de beugel om uw dakdoorvoer. Deze beugel is ook achteraf te plaatsen en sluit naadloos aan op het Ubbink Luchtdicht Doorvoermanchet. De beugel is verkrijgbaar in wit en zwart en toepasbaar op het hellende dak en plafond.



### **Luchtdicht aansluiten**

#### **Luchtdicht Dakdoorvoermanchet**

Het Luchtdicht Dakdoorvoermanchet van Ubbink vormt een luchtdichte afsluiting voor dakdoorvoeren en realiseert energiebesparing, voorkomt vochtschade en verbetert het binnenklimaat. Het is gemakkelijk te verwerken en voorkomt door de goede afsluiting dat u met PUR en kit in de weer moet! Het Luchtdicht Dakdoorvoermanchet is ook achteraf toe te passen.





## **> Productadvies op maat**

Heeft u nog vragen over de 5-serie of zoekt u een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via [productadvieslijn@ubbink.nl](mailto:productadvieslijn@ubbink.nl). Onze experts denken graag met u mee!



**Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!**

Ubbink BV  
Postbus 26  
6980 AA Doesburg  
T (0313) 480 380  
F (0313) 473 942  
[verkoop@ubbink.nl](mailto:verkoop@ubbink.nl)

100000072478/1901/500