



ALU TAPE

TAPES & SEALANTS

ALU TAPE is een sterke tape van aluminium-folie, geschikt voor afdichtingen in luchtbehandelings-systemen en voor isolatiewerkzaamheden.

CONSTRUCTIE

De tape is opgebouwd uit een laag aluminiumfolie, aan de binnenzijde voorzien van een rubber kleeflaag. De rek bedraagt 5 - 7% afhankelijk van de dikte.

SPECIFICATIES

Articel code:	ALU{breedte}
Standaard lengte:	45 mtr
Standaard dikte:	30 Micron
Standaard breedte:	050 en 075mm (100mm op aanvraag)
Werk temperatuur:	-10 °C tot 90 °C
Verwerkings temperatuur:	Boven de +5 °C
Werk druk:	Max. +1000 Pa

CLASSIFICATIES

UK (BS476): Part 6 & 7 Class1 & Building regulations-Class 0

OPSLAG

ALU TAPE is één jaar houdbaar, mits bij kamertemperatuur (+10°C/+30°C), droog en in gesloten verpakking bewaard.

HECHTING

De hechting bedraagt 20-25N/2.5 centimeter na 24 uur, bij een vetvrije en stofvrije ondergrond.

DE OPPERVLAKTE MOET ALTIJD SCHOON, DROOG EN VETVRIJ ZIJN.
Een spootje van vocht kan de hechting ernstig beïnvloeden

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

